

| Brandrisico-niveau | Algemeen | Grondbewerking | Kappen | Chippen | Motor bosmaaien |
|--------------------|---|--|--|--|------------------------------------|
| 5 | Verbod: werken met risico op ontsteking Overleg tussen beseigenaren en aannemers. Blussen: min. 1.000 l water, stalen-schoppen en harken. Inspectie van het werf te voet 2 u. na het einde van de werken / werkdag. | Werk stilleggen. | Geen houthakken op rotsachtig gebieden Blussen: min. 50 l water Geen banden noch kettingen | Verbod in boszones Werk stilleggen | Werk stilleggen |
| 4 | Verbod: werken met risico op ontsteking. Overleg tussen beseigenaren en aannemers. Blussen: min. 1.000 l water, stalen schoppen en harken. Inspectie van het werf te voet 2 u. na het einde van de werken / werkdag. | Blussen: 2 poederblussers (*) Stalen schoppen, schoffels en harken Bodemverbeteraar: 200 l water in de tank Geen banden noch kettingen. | Blussen: min. 50 l water Geen banden noch kettingen | Blussen: min. 50 l water Geen banden noch kettingen | Werk stilleggen |
| 3 | Overleg tussen beseigenaren en aannemers Blussen: min. 1.000 l water, stalen schoppen en harken. Inspectie van het gebied 1 uur aan het eind van de werkdag. | Blussen: 2 poederblussers (*) Schoppen, schoffels en stalen harken Bodemverbeteraar: 200 l water in de tank. | Blussen: min. 50 l water Banden en kettingen toegestaan op natte grond. | Blussen: min. 50 l water | Blussen: min. 50 l water |
| 2 | Overleg tussen beseigenaren en aannemers. | Blussen: 2 poederblussers (*) Schoppen, schoffels en stalen harken Bodemverbeteraar: 200 l water in de tank. | Blussen: min. 50 l water. | Blussen: min. 50 l water | Blussen: min. 50 l water |
| 1 | Geen speciale vereisten | Geen speciale vereisten | Geen speciale vereisten | Geen speciale vereisten | Geen speciale vereisten |

(*) Aanbevelingen van de CFFA-Europe, andere blusmiddelen zoals waterblussers met additieven (schuimen) moeten ook in overweging worden genomen.